

WHIRLPOOL

K L I M A A N L A G E N

Komfortlösungen für zu Hause

Das portable Standgerät ermöglicht Ihnen ein angenehmes Klima jeweils in dem Raum, in dem Sie sich gerade aufhalten, da es sich einfach von einem Zimmer ins nächste transportieren läßt.



Das Portable Standgerät von Whirlpool

Die tragbare Klimaanlage können Sie kinderleicht in jedem Raum Ihres Hauses aufstellen und sofort kühlen Komfort oder angenehme Wärme genießen.

Hochentwickelte Drehkompressoren garantieren Abkühlung mit minimalem Verlust und erhöhen so die abkühlende Leistungsfähigkeit erheblich. Alle Whirlpool Klimaanlage Inneneinheiten werden mit doppelten Klappen ausgerüstet, die für einen optimalen Luftstrom sorgen und so ein ausgeglichenes konstantes Klima erlauben. Dabei ist die Geräusentwicklung geringer als bei der neuesten Generation von Geschirrspülern.

Die Luftströmungsrichtung kann durch die Doppelklappen mit der Fernbedienungseinheit genau justiert werden, damit kühle oder warme Luft jede Ecke des Raumes erreicht.



SENSING THE DIFFERENCE®

Technische Details

R410a	Portables Gerät	Portables Gerät	Portables Gerät
Modell Nummer	AMC 995	AMD 096	AMD 097
EAN Code	80 0343777491 1	80 0343779576 3	80 0343779577 0
Allgemeine Angaben			
Betriebsmöglichkeiten	Kühlen	Heizen / Kühlen	Heizen / Kühlen
Farbe	Weiß	Silber	Blau Metallic
Leistungsdaten			
Kühlleistung – BTU / Watt	10646 / 2836	8872 / 2600	11260 / 3300
Heizleistung – BTU / Watt	- / -	4095 / 1200	4095 / 1200
Energieklasse	C	A	B
EER Kühlen	7,73	9,18	8,73
Entfeuchtung (Liter/h)	2	0,9	1
Geräusentwicklung (dBA) - max	57,5	54	54
Geräusentwicklung (dBA) - min	54	46	46
Luftstrom max. (m³/h)	180	400	400
Kältemittel Typ	R410a	R410a	R410a
Kältemittelfüllmenge (gr)	0,58	0,74	0,9
Funktionen			
6th Sense	ja	ja	ja
TURBO kühlen (Jet)	nein	ja	ja
Timer on-off 24h	ja	ja	ja
Temperatur Anzeige auf der Fernbedienung	ja	ja	ja
Elektronisches Schaltelement + Temperatur Anzeige	ja	ja	ja
Echtzeit Uhr auf der Fernbedienung	ja	ja	ja
Schlaf Modus	ja	nein	nein
Automatischer Luft swing	nein	ja	ja
Nur lüften	ja	Ja (2+A uto)	Ja (2+A uto)
Lüftermotor	2	2	2
Anzahl Kühl Geschwindigkeiten	3	4	4
Luftaustritt Richtungen	oben / vorne	4	4
Automatischer Restart nach Stromausfall	nein	ja	ja
Warnlampe Kondenswassertropfschale voll	ja	ja	ja
Kompressor Type	umlaufend	umlaufend	umlaufend
Bedienung			
Fernbedienung	ja	ja	ja
Elektronisches Schaltelement + Temperatur Anzeige	ja	ja	ja
Soft Touch Tastatur	ja	ja	ja
Waschbarer antibakterieller Vorfilter	ja	nein	nein
Elektrische Daten			
Volt/Frequenz (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Sicherung (Ampere)	15	20	20
Ampere – Kühlen	5,2	4,4	5,9
Leistungsaufnahme (W) – Kühlen	1248	966	1290
Ampere - Heizen	-	5,5	5,5
Leistungsaufnahme (W) – Heizen	-	N/A	N/A
LRA (bei blockiertem Kompressor)	24	23	29
Stromkabelänge	1,8m	1,5m	1,5m
Abmessungen (BxHxT in mm)	455x856x370	450x845x500	450x845x500
Gewicht Innengerät /Außeneinheit (kg)	39	44	48

Kühlleistung, Leistungsaufnahme sowie Sicherung wurden unter folgenden Bedingungen ermittelt:

Kühlbetrieb: Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C

Die Geräusentwicklung wurde im Abstand von einem Meter ermittelt.

Geräte Eigenschaften

Die Standgeräte verfügen über die Funktionen:

- Kühlen, Lüften, Entfeuchten
- 6th Sense
- Timer
- 24 h Timer on / off
- verschiedene Kühl Geschwindigkeiten

AMD096 und AMD097 verfügen zusätzlich über

- Heizfunktion
- Turbo kühlen
- Auto Swing
- Restart Funktion nach Stromausfall

Und bieten zusätzlich:

- Eine Fernbedienung mit Echtzeituhr, Temperaturanzeige und Tastensperre
- Automatische Regelung des Luftstroms
- Einfache Luftaustrittslamellen
- Ein Einbau-Kit zur Fensterinstallation mit Ablaufschlauch und Adapter
- Warnlampe wenn die Kondenswassertropfschale voll ist



Entfeuchten



Kühlen



Heizen



Lüften

Die Installation Ihres Whirlpool Standgerätes

Platzieren Sie das Gerät auf einer glatten, ebenen Fläche in der Nähe des Fensters / der Tür. Achten Sie darauf, dass ein Mindestabstand von 49,5 cm zwischen dem hinteren Lufteinlaß und der Wand bzw. anderen Gegenständen eingehalten wird.

Den flexiblen Abluftschlauch können Sie von 49,5 cm Länge bis auf 179 cm Länge ausziehen. Der Schlauch sollte möglichst nicht geknickt werden, da sich sonst Kondenswasser im Schlauch ansammeln könnte.

Drehen Sie den flexiblen Abluftschlauch im Uhrzeigersinn in den Luftaustritt am Gerät.

Der Fensteradapter rastet am Abluftschlauch ein, wenn man ihn im Uhrzeigersinn dreht.

Setzen Sie erst den Fensterschieber im Rahmen ein und schrauben Sie danach den Abluftschlauch an.



Ihren Stützpunkthändler für Whirlpool Klimageräte erreichen Sie im

EVC Mannheim

Hans-Thoma-Strasse 15 68163 Mannheim

Free Call:

Tel.: 0800 41 75 700

Fax: 0800 41 26 440

Oder besuchen Sie unsere Internetseite
www.evc-mannheim.de

Whirlpool in Deutschland

Bauknecht Hausgeräte GmbH

Gottlob-Bauknecht-Str. 1-11 73614 Schorndorf



SENSING THE DIFFERENCE*